



ESAL d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle, www.esal.si

06

Standard <i>Norm</i> <i>Norme</i>	EN 494
Product <i>Produkt</i> <i>Produit</i>	Fibre-cement corrugated sheets and fittings Profile 8 <i>Faserzement Wellplatten und Formteile Profil 8</i> <i>Plaques ondulée en fibres-ciment profile 8 et accessoires</i>
Intended use <i>Anwendung</i> <i>Usage</i>	Corrugated sheets and fittings for roofings <i>Wellplatten und Formteilen zur Dacheideckung</i> <i>Plaques ondulée et accessoires pour toiture</i>
Type <i>Typ</i> <i>Type</i>	NT
Pitch / height of corrugation <i>Wellenbreite / Wellenhöhe</i> <i>Largeur / hauteur de l' onde</i>	130 mm / 30 mm
Category and class <i>Kategorie und Klasse</i> <i>Catégorie et classe</i>	B1X
Fire classification <i>Brandverhalten</i> <i>Classement feu</i>	A2-s1, d0



ESAL d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle, www.esal.si
06

Norma	EN 494
Produkt	Płyty faliste z cementu włóknistego i wyposażenie profil 8
Przeznaczenie	Płyty faliste z cementu włóknistego i elementy instalacji na potrzeby pokrycia dachowego
Typ	NT
Szerokość/wysokość karbowania	130 mm / 30 mm
Kategoria i klasa	B1X
Klasyfikacja ogniowa	A2-s1, d0